

## DELTA-PROTEKT® REPAIR

### 产品描述

DELTA-PROTEKT® REPAIR是一种锌片喷罐，可提供阴极腐蚀保护。除其他外，它用于涂覆裸金属，尤其是在涂覆和处理过程后修复缺陷，或用于低温范围内预装配组件组的小面积涂覆。

固化后，可使用选定的面涂或合适的商用喷漆（例如基于丙烯酸或聚氨酯）对DELTA-PROTEKT® REPAIR进行二次喷涂。

DELTA-PROTEKT® REPAIR-原则上与所有Dörken产品一样-不含铬（VI）等有害重金属。由于在应用过程中没有产生氢气，因此不存在与应用相关的氢诱发应力腐蚀开裂的风险。

您可以在我们的主页上找到各个OEM和供应商的最新规格。

### 产品类别

底涂，压力罐

### 项目编号

08405969 (0.376千克)

08405980 (0.376千克)

08405981 (0.376千克)

### 使用区域



计量螺纹螺栓  
M2-M16



计量螺纹螺栓  
>M16



非计量螺纹零件



垫圈



制动器零件

**德尔肯微涂层防腐系统（上海）有限公司**

上海市闵行区景联路389号1号楼4层

电话：0086-(21)6629-3360 • 传真：0086-(21)6629-3361

info@doerken.de • www.doerken.com

## DELTA-PROTEKT® REPAIR

### 表面 / 基材

- 钢材
- 高强度钢
- 磷化
- 典型干膜厚度>20μm

技术可行性取决于预处理和每种材料的特性。

### 性能

耐腐蚀性

- 按照DIN EN 13858的要求，根据DIN EN ISO 9227进行盐雾试验
- 按照DIN EN ISO 10683的要求，根据DIN EN ISO 9227进行盐雾试验
- 达到DIN EN ISO 10683要求的阴极腐蚀保护

### 特殊特性

- 溶剂型
- 可重复涂覆

### 应用

适当的应用方法通常取决于部件的形状。

推荐

- 喷涂

### 法律条件

- 符合欧盟2000/53/EC报废车辆指令
- 符合RoHS 2指南（也称为欧盟关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质的指令，2002/95/EC）
- 满足REACH要求

**德尔肯微涂层防腐系统（上海）有限公司**

上海市闵行区景联路389号1号楼4层

电话：0086-(21)6629-3360 • 传真：0086-(21)6629-3361

info@doerken.de • www.doerken.com