



DELTA-SBA®

产品描述

DELTA-SBA® 是一种添加剂，用于添加到抛丸介质中。在喷砂过程中，它将油/油脂从喷砂介质和材料中分离出来并吸收它们。因此，表面可以完美地为后续的涂层工艺做好准备。因此，工艺可靠性更高，因为先前清洁工艺的任何缺陷都可以通过持续去除油脂来可靠地补偿。

另一项好处是，添加后抛丸介质和过滤系统可以使用的时间将显著增加。这意味着可以节省成本和设置时间！

DELTA-SBA® 会被带到空压机下游的喷砂系统中，并通过喷砂过程。参考值是每小时在抛丸材料上增加50克。抛丸介质回路中的平均保留时间为五到六次循环。

您可以在我们的主页上找到各个OEM和供应商的最新规格。

产品类别

预处理

项目编号

08405705 (10千克)

应用

适当的应用方法通常取决于零件的形状。

推荐

- 手动或自动添加到砂轮或喷砂机中：始终在空气分离器后面

法律条件

- 符合欧盟2000/53/EC报废车辆指令
- 符合RoHS 2准则（也称为欧盟关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质的指令，2002/95/EC）
- 满足REACH要求

备注：公开文件仅供参考，由于产品不断升级研发，可能出现更新不及时的情况。实际应用请务必跟我司技术人员确认。联系电话：13917349099

德尔肯微涂层防腐蚀系统（上海）有限公司
上海市闵行区景联路389号1号楼4层
电话：0086-(21)6629-3360·传真：0086-(21)6629-3361
info@doerken.de-www.doerken.com