

DÖRKEN® BASE 105

产品描述

DÖRKEN® BASE 105 是一种不含 PFAS 的锌片底涂，可提供可靠的防腐保护。

即使典型的干膜厚度为 6 - 12µm，银色表面也能保护基材金属。DÖRKEN® BASE 105 该类别中唯一具有 $\mu_{tot} = 0.12 - 0.18$ 摩擦系数窗口的产品。它很适合用于钢、高强度钢和钝化锌和锌合金涂层。

通过有针对性地使用 DÖRKEN® TOP 和 DÖRKEN® SEAL 系列的面涂，可以实现其他功能特性，如耐工作流体。

特性

- >> 无机
- >> 溶剂型

耐腐蚀性

- >> 符合 ISO 10683 和 DIN EN 13858 中要求的盐雾试验 ISO 9227 - NSS

定义摩擦系数窗口

- >> $\mu_{tot} = 0.12 - 0.18$ （根据 ISO 16047，在 M8 x 55 螺钉和 HH 垫圈上测量）。摩擦系数取决于基材、零件的几何形状和应用工艺的类型

应用

适当的应用方法通常取决于组件的几何形状。建议如下：

- >> 浸甩
- >> 浸滴
- >> 喷涂

法律条件

- >> 符合欧盟报废车辆指令 2000 / 53 / EC
- >> Meets the RoHS 2 guidelines (also known as EU Directive ‘Waste Electrical and Electronic Equipment Directive’ 2002/95/EC)
- >> 符合 REACH 要求

**备注：公开文件仅供参考，由于产品不断升级研发，可能出现更新不及时的情况。
实际应用请务必跟我司技术人员确认。联系电话：13917349099**

德尔肯微涂层防腐系统(上海)有限公司
上海市闵行区景联路389号1号楼4层
电话：0086-(21)6629-3360
info@doerken.de • www.doerken.com